





**İZOLASYON &
YAPI GRUBU**

İZOLE BANDI

GÖRSEL	KOD	ÜRÜN	ÖZELLİKLER
	KG-YLIB01	Sıcak İzole Bandı	- Yapıyı su, nem, ses veya diğer dış etkilere koruyan bir bariyer olarak kullanılır. - Birçok farklı türde membran bulunur ve uygulamaları, kullanıldıkları spesifik koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

MEMBRAN


GÖRSEL	KOD	ÜRÜN	ÖZELLİKLER
	KG-MM001	MEMBRAN	- Yapıyı su, nem, ses veya diğer dış etkilere koruyan bir bariyer olarak kullanılır. - Birçok farklı türde membran bulunur ve uygulamaları, kullanıldıkları spesifik koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
	KG-MM002	ARDUAZLI MEMBRAN	- Yapıyı su, nem, ses veya diğer dış etkilere koruyan bir bariyer olarak kullanılır. - Birçok farklı türde membran bulunur ve uygulamaları, kullanıldıkları spesifik koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
	KG-MM003	ŞİNGİL MEMBRAN	- Yapıyı su, nem, ses veya diğer dış etkilere koruyan bir bariyer olarak kullanılır. - Birçok farklı türde membran bulunur ve uygulamaları, kullanıldıkları spesifik koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
	KG-MM004	ŞİNGİL MEMBRAN	- Yapıyı su, nem, ses veya diğer dış etkilere koruyan bir bariyer olarak kullanılır. - Birçok farklı türde membran bulunur ve uygulamaları, kullanıldıkları spesifik koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



YAPI GRUBU


GÖRSEL	KOD	ÜRÜN	ÖZELLİKLER
	KG-YP001	KİMYASAL DÜBEL	● ÖZELLİKLERİ:ÇİFT BİLEFLENLİ POLYESTER REÇİNE ESASLI HIZLI KURUR VE İÇİ BOFL TABAN MAZLEMELERİ YATAY VE DÜŞEY DÜBELLEME YAPILABİLİR.
	KG-YP002	POLİÜRETAN KÖPÜK	● ÖZELLİKLERİ:KONTROLLÜ BÜYÜME YÜZEYLERE AŞIRI BASINÇ UYGULAMAZ KASALARI GERMEZ ÇOK HIZLI KURUR NEMLENDİRME İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR.
	KG-YP003	SİLİKON	● ÖZELLİKLERİ:KONTROLLÜ BÜYÜME YÜZEYLERE AŞIRI BASINÇ UYGULAMAZ KASALARI GERMEZ ÇOK HIZLI KURUR NEMLENDİRME İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR.
	KG-YP004	MASTİK	● ÖZELLİKLERİ:YAYGIN YAPI MALZEMELERİNE MÜKEMMEL YAPIŞIR YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİNE SAHİPTİR. İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR. HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLIDIR. AKMA YAPMAZ.
	KG-YP005	SIVI ÇİVİ	● ÖZELLİKLER:BOŞLUK DOLDURMA ÖZELLİĞİ İLE DÜZGÜN OLMAYAN DÜZENSİZ YÜZEYLERDE KULLANILABİLME. ÇOK HIZLI KURUMANEME, SUYA VE DENİZ SUYUNA DAYANIKLI
	KG-YP006	EPOKSI TABANCASI	● Bu metal kimyasal dübel tabancası, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. İnşaat, yapı, montaj ve tamirat işlerinde kullanılabilir. Metal çerçeveler, korkuluklar, merdivenler, konsollar ve benzeri birçok farklı malzeme ve yapı elemanının montajında güvenilir bağlantılar oluşturmak için idealdir.
	KG-YP007	SİLİKON TABANCASI METAL	● Tabancaya benzer gövdeye sahip alet tetik, silikon akışının gerçekleştiği metal kısım ve ısıtma gövdesinden oluşur. Bunun kullanımında dikkatli hareket edilmesinde fayda var. Çünkü silikona yüksek sıcaklık verilir ve sıvı hale dönüşen silikonun cildinize teması yanıkların oluşmasına neden olur.

YAPI GRUBU

GÖRSEL	KOD	ÜRÜN	ÖZELLİKLER
	KG-YP008	KERESTE	Kolay işlenir, iyi tutkallanır, elastikiyeti iyi, boyanabilir, cilalanabilir, tornalanabilir, soyulabilir, iyi çivi tutar ve renk verilebilir. Binalarda kapı, pencere, doğrama, köprü inşaatı, uçak ve gemi güverte döşemeleri, ağaç malzemenin kullanılabileceği her yerde değerlendirilebilir.
	KG-YP009	PLYWOOD	Plywood farklı ağaç türlerinden elde edilen genellikle mobilya ve inşaat endüstrisinde kullanılan bir yapı malzemesidir. Kayın, çam, gürgen, huş, kavak ağacı gibi farklı ağaç türleri kullanılarak üretilir ve üretimde kullanılan ağacın ismini alır. Plywood günümüzde dekorasyon alanında en çok kullanılan, popüler ve çok yönlü doğal ahşap malzemedir.
	KG-YP0010	OSB	OSB İngilizce Oriented Strand Board teriminin kısaltması olup "Yönlendirilmiş Yonga Levha" anlamına gelmektedir. OSB, ahşap parçaların boyuna yönde rendelenmesi sonucu çıkan yongaların, belirli yönlerde bir araya getirilip, tutkal ve vaks gibi kimyasallarla sıcaklık ve basınç etkisiyle birleştirilmesi sonucu oluşan malzemedir. OSB levhalar OSB-1, OSB-2, OSB-3 ve OSB-4 şeklinde kullanım alanlarına göre 4 farklı çeşitte üretilmektedir.
	KG-YP0011	BETOPAN	Yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan betopan içeriğinde çimento ve ağaç katkılarının farklı olarak çeşitli kimyasallar kullanılmış olmasına rağmen burada formaldehit, asbest gibi sağlığa oldukça zararlı maddelerin kullanılmaması betopanı sağlığa zararı bulunmaya çevre dostu bir malzeme yapmaktadır. Bunun yanı sıra betopan nedir nerede kullanılır diye sorularla bu malzemenin kokusuz olduğu da söylenmelidir. Yalıtım malzemesi olarak kullanımlarında kokusuz olması bu malzemeyi daha tercih edilir bir alternatif yapmaktadır. Ses yalıtımı noktasında levha ve sandviç duvar şeklindeki formu ile son derece etkili bir ses yalıtım performansı ortaya koyan betopan malzemesi hafif olduğu için de yapıların depreme karşı dayanıklı kalabilmesinde yardımcı olmaktadır.
	KG-YP0012	TİNER	Yağ bazlı boyaların rahat bir şekilde sürülebilmesi için inceltilmesine yarayan bir maddedir. Diğer bir tanımla tiner, boya gibi maddelerin yoğunluğunu azaltan ve çözen bununla birlikte petrol ruhu, petrol yağı ile aseton gibi kimyasallardan imalatı yapılan sıvı kıvamdaki çözücülerdir tanımından söz edilmektedir.
	KG-YP0013	YEŞİL BEYAZ ALÇIPAN	Yeşil Alçıpan Standart Yeşil Alçı Levha (Standart amaçlı duvar ve asma tavan için) Duvar veya asma tavan yapımında kullanılmak üzere alçıdan imal edilmiş iki tarafı kâğıt kaplı olan mükemmel bir yapı malzemesidir. Konutlar, Ofis ve yönetim binaları, iş ve alışveriş merkezleri, Oteller, Hastaneler, Sinema ve tiyatro salonları
	KG-YP0014	BİMS	Bims son yıllarda inşaat sektöründe özellikle ısı ve ses yalıtımında, öz kütlesinin düşük olmasının sağladığı avantajların da bir sonucu olarak sıklıkla kullanılan, volkanizma sonucu oluşmuş doğal bir malzemedir. Kristalize, gözenekli, süngerimsi, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklıdır.



YAPI GRUBU

GÖRSEL	KOD	ÜRÜN	ÖZELLİKLER
	KG-YP0015	TUĞLA	- Tuğla, harç ile birbirine tutturularak duvarlarda kullanılan pişmiş topraktan elde edilen yapı malzemesidir - Cinsi 13.5 Tuğla 13.5 Tuğla 8.5 Tuğla - Cinsi 19x19x13.5 (yatay) 0-6000 13.5x19x19 (dikey) 0-6000 19x19x8.5
	KG-YP0016	KİREMIT	- Kiremit, kilin pişirilmesiyle elde edilen bir çatı örtü yapı malzemesidir. - Marsilya Roma Tipi Kiremitler - Alaturka Tipi Kiremit - Roma Tipi Kiremit - Düz Kiremitler - Oluklu (S) Kiremit
	KG-YP0018	PANEL ÇİT	Galvaniz kaplı düz telin doğrultma-kesme işleminin ardından , punta kaynak işlemi ile belirli yükseklik ve uzunluklarda tabaka haline getirildikten sonra, yüzey temizleme işlemi ile temizlendikten sonra elektrostatik toz boyama ile boyanmış haline denir.Bahçe, park, işyeri, arazi, benzeri alanları korunaklı hale getirmek için tasarlanan metalden yapılan çit ürünüdür. Özel alanlarda üst düzey güvenliği sağlamak amacı ile kullanılır. Modern görünümü ve şıklığı sayesinde etrafınızı kaplayan kötü görüntü oluşturmamaktadır
	KG-YP0019	ÇİM ÇİT	- Çim çit bir duvar görevi gören, bulunduğu ortamı dışarıdan bakıldığı zaman gizleyen; modern, estetik, şık ve paslanmaya dayanıklı bir çit çeşididir. Yapay çim yani suni çim kullanılarak üretilir. Genellikle bahçe çiti olarak kullanılan çim çit panel modelleri balkon, teras, işyeri gibi alanlarda da kullanılır - Göz Aralığı : 40x40mm - Tel Kalınlığı :1,60mm Çift Sıra Burgu - Yükseklik Ölçüleri : 100cm - 120cm - 150cm - 200cm - Her bir top 10 metre sarılır
	KG-YP0020	ÇİM HALI	- Çim halı çeşitli modellerde suni olarak üretilen dekoratif bir üründür. Özel iplikler kullanılarak 5-55 mm aralığında üretilen çim halı dekoratif amaçlı olduğu kadar sportif amaçlı da kullanılır. Lateks taban kaplamasına sahip çim halılar oldukça dayanıklı ürünlerdir. - Çim halılar 7 mm çim halı, 20 mm çim halı, 30 mm çim halı, 35 mm çim halı ve 60 mm çim halı gibi farklı kalınlıkta kategorize edilmiştir. 65 mm çim halılar genel olarak çok geniş alanlarda ve halı saha halısı olarak kullanılmaktadır.
	KG-YP0021	KIRMIZI ÇİM HALI	- Çim halı çeşitli modellerde suni olarak üretilen dekoratif bir üründür. Özel iplikler kullanılarak 5-55 mm aralığında üretilen çim halı dekoratif amaçlı olduğu kadar sportif amaçlı da kullanılır. Lateks taban kaplamasına sahip çim halılar oldukça dayanıklı ürünlerdir. - Çim halılar 7 mm çim halı, 20 mm çim halı, 30 mm çim halı, 35 mm çim halı ve 60 mm çim halı gibi farklı kalınlıkta kategorize edilmiştir. 65 mm çim halılar genel olarak çok geniş alanlarda ve halı saha halısı olarak kullanılmaktadır.
	KG-YP0022	404 HIZLI YAPIŞTIRICI	Plastik, çelik, kauçuk, MDF gibi yüzeyleri tutkalamaya yarayan, ısıya dayanıklı, son derece kuvvetli, hızlı şekilde sabitleme özelliğine sahip yapıştırıcıdır.

YAPI GRUBU

GÖRSEL	KOD	ÜRÜN	ÖZELLİKLER
	KG-YP0023	BALLY C8 YAPIŞTIRICI	Suya, ısıya ve eskimeye dayanıklı elastiki bir yapıştırıcıdır. sentetik kauçuk, reçine ve sulandırıcılar dan imal edilmiştir. Çanta ve kemer yapıştırmada, ayakkabı imalatında, tekstil malzemelerinin yapıştırılmasında, terlik imalatında ve daha birçok yerde kullanılır. Soğuk yapıştırma için uygundur. Sanayiinde kullanılan her çeşit conta ile, Fitilleri fevkalade yapıştırır.
	KG-YP0024	BALLY C8 YAPIŞTIRICI	Suya, ısıya ve eskimeye dayanıklı elastiki bir yapıştırıcıdır. sentetik kauçuk, reçine ve sulandırıcılar dan imal edilmiştir. Çanta ve kemer yapıştırmada, ayakkabı imalatında, tekstil malzemelerinin yapıştırılmasında, terlik imalatında ve daha birçok yerde kullanılır. Soğuk yapıştırma için uygundur. Sanayiinde kullanılan her çeşit conta ile, Fitilleri fevkalade yapıştırır.
	KG-YP0025	BALLY YAPIŞTIRICI	Endüstriyel kundura yapıştırıcısı olarak kullanılan Bally, oldukça etkili ve güçlü bir yapıştırıcı türüdür. Tekstil malzemelerinin yapıştırılmasında da kolaylıkla kullanılabilir. Yanıcı ve uçucudur.